

Modello	Litri resina	Cap. cicl. M3/°F	Portata litri ora	Dimensioni H L P con coperchio	Cap. tino sale lt	
SWEETWATER 8	8	0,32	350	65,5 32 48	15	
SWEETWATER 10	10	55	500	65,5 32 48	35	
SWEETWATER 12	12	66	540	67 35 60,5	40	
SWEETWATER 15	15	90	680	112 32 48	45	
SWEETWATER 20	20	110	680	112 32 48	75	
SWEETWATER 25	25	137	680	112 32 48	65	
SWEETWATER 30	30	160	680	112 35 60,5	80	

Accessori

KITSTERIL	Kit sterilcloro Universale	145,00
KITprefiltro	Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa	34,00
Carprefil	Cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron (50)	20,00
KITdurezza	Titrant Kit durezza totale (1°F)	19,00
SALEADD	Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg	10,00

Principali caratteristiche:

Valvola Autotrol a tempo/volume 255/760
 Pressione di esercizio max 8 bar.
 Temperatura max 30°C.
 Valvola con attacchi da 1"
 Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
 Tino salamoia in polietilene.
 Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale Italia.



LOGIX™ Il Logico Passo Avanti



Autotrol
Pentair Water

Prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi.
 Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.

Luxigen s.r.l.s.

Via D'Amico, 60/62 - 95131 - Catania Tel. e Fax. 095 88.42.697

C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Catania: 05367810875 - Numero REA: 361535

Web: www.luxigen.it MAIL: info@luxigen.it PEC: luxigen@pec.it